

ZÁRKA Kft

IDRA EI 120 standard



- T 120 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági PZ zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

	Névleges szélesség	Névleges magasság		
		2050	2100	2150
	800	92200	96500	96500
	900	97 900	102200	102200
	1000	103 200	107600	107600
	1200	130800	136800	136800
	1265	130 800	136800	136800
	1300	135400	139800	139800
	1330	138 800	142800	142800
IDRA T 120	1200 / 800 + 400	177 200	183 800	183 800
	1250 / 900 + 350	179600	185800	185800
	1265 / 665 + 600	181300	188 200	188 200
	1300 / 900 + 400	185 400	192 300	192 300
	1350 / 900 + 450	187 900	196 400	196 400
	1400 / 1000 + 400	190 400	198 100	198 100
	1450 / 1000 + 450	193 400	201 100	201 100
	1500 / 900 + 600	196 300	204 000	204 000
	1600 / 800 + 800	201 600	209 700	209 700
	1700 / 900 + 800	204 700	214 300	214 300
	1800 / 900 + 900	209 300	218 000	218 000
	1800 / 900 + 900	209 300	218 000	218 000
	1800 / 1000 + 800	209 300	218 000	218 000
	1900 / 1000 + 900	214 500	221 100	221 100
	2000 / 1000 + 1000	223 500	233 000	233 000

Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm

ZÁRKA Kft

Tartozékok - kiegészítők


INOX garnitúra

Típo



Kilincs+kilincs
Gomb + kilincs


15.900.-HUF
19.000.-HUF



Pánikrudazat + inox kilincs


37.900.-HUF

Fémbetétes műanyag garnitúrák




Gomb + kilincs

1.900.-HUF



Kilincs+cilinder garnitúra
Pánikzárhoz

4.700.-HUF



Pánikrudazat + kilincs

19.600.-HUF