

ZÁRKA KFT

IDRA EI 60



- T 60 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági PZ zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

Egyedi méretek (egyszárnyú ajtók)

		Magasság					
		1765-2050	2051-2150	2151-2380	2381-2630	2631-2670	2671-2870
Szélesség	510-640	83 100,00	86 400,00	106 500,00	112 200,00	118 200,00	126 300,00
	641-800	89 700,00	92 700,00	106 500,00	112 700,00	118 200,00	126 300,00
	801-890	93 600,00	96 900,00	106 500,00	112 700,00	118 200,00	138 600,00
	891-900	93 600,00	96 900,00	117 600,00	125 700,00	132 900,00	138 600,00
	901-1000	96 900,00	100 800,00	117 600,00	125 700,00	132 900,00	138 600,00
	1001-1140	112 200,00	116 700,00	117 600,00	125 700,00	132 900,00	155 400,00
	1141-1300	112 200,00	116 700,00	129 900,00	138 000,00	145 200,00	170 100,00

Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm