

ZÁRKA KFT

IDRA EI 60 D.B.



- T 60 tűzállóság
- Egy és kétszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági BB zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

Egyedi méretek (kétszárnyú ajtók)

		Magasság					
		1765-2050	2051-2150	2151-2380	2381-2630	2631-2670	2671-2870
Szélesség	820-1100	182 000,00	187 800,00	194 700,00	204 000,00	213 600,00	239 400,00
	1101-1260	183 000,00	187 800,00	205 500,00	215 700,00	227 100,00	239 400,00
	1261-1280	184 000,00	187 800,00	205 500,00	215 700,00	227 100,00	239 400,00
	1281-1340	186 600,00	192 600,00	205 500,00	215 700,00	227 100,00	246 600,00
	1341-1380	186 900,00	192 600,00	205 500,00	215 700,00	227 100,00	246 600,00
	1381-1430	190 800,00	195 900,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	256 800,00
	1431-1480	192 900,00	196 800,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	256 800,00
	1481-1530	195 300,00	199 200,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	256 800,00
	1531-1600	197 900,00	203 100,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	256 800,00
	1601-1630	199 000,00	204 000,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	267 300,00
	1631-1760	204 000,00	211 800,00	227 100,00	239 400,00	252 900,00	267 300,00
	1761-1800	204 000,00	211 800,00	251 100,00	264 900,00	280 800,00	310 500,00
	1801-2000	212 100,00	219 000,00	251 100,00	264 900,00	280 800,00	310 500,00
	2001-2260	240 600,00	249 600,00	251 100,00	264 900,00	280 800,00	357 000,00
	2261-2540	240 600,00	249 600,00	275 100,00	292 500,00	306 000,00	385 200,00
	2541-2600	255 000,00	252 900,00	306 000,00	339 000,00	339 000,00	385 200,00

Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm